

CCTV FİYAT LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

CCTV ÇÖZÜMLER | IP KAMERALAR

DCODE & AVTECH IP Bullet Kamera	2-3
DCODE IP Dome Kamera	3-4
DECODE IP PTZ Kamera	4

CCTV ÇÖZÜMLER | IP KAYIT CİHAZLARI

DCODE & AVTECH 4/8/16/24 Kanal NVR	5-6
DCODE & AVTECH 32/64/128 Kanal NVR	6

CCTV ÇÖZÜMLER | IP AKSESUAR VE YARDIMCI ÜRÜNLER

DCODE & AVTECH POE Switchler	6-7
DCODE IP Aksesuar	7
IP Yardımcı Ürünler	7

CCTV ÇÖZÜMLER | HD-TVI/AHD Kamera

AVTECH & DCODE 1080P HD-TVI/AHD Kamera	8
--	---

CCTV ÇÖZÜMLER | 4 / 8 / 16 / 24 Kanal HYBRID XVR

AVTECH & DCODE 1080P 4 Kanal HYBRID XVR	9
DCODE 1080P 8 Kanal HYBRID XVR	9
AVTECH & DCODE 1080P 16-24 Kanal HYBRID XVR	9

CCTV ÇÖZÜMLER | DCODE SPEEDDOME VE JVC ANALOG KAMERALAR

DECODE SPEED DOME KAMERA AKSESUARLARI	9
JVC ANALOG KAMERALAR	10

CCTV ÇÖZÜMLER | AKSESUAR VE MONTAJ EKİPMANLARI

SWITCH MODE GÜC KAYNAKLARI	10
KABLO, KONNEKTÖRLER ve AKSESUARLAR	10
MONTAJ EKİPMANLARI	10-11

DCODE & AVTECH IP Bullet Kamera			
	DEC3122TE-ADF40 	2MP IR Bullet Kamera (Metal+Plastik) 1/2.7" CMOS, 2MP 1920x1080 25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, HLC, DWDR, 0,02 Lux, IP67, Sabit lens 4mm, 86.5° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 30m, IR yansımaz cam, -30 - +60°C U-CODE, Dijital Defog, 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF (S & G & T), API	112 \$
	DEC3122TE-ADF28 YENİ	2MP IR Bullet Kamera (Metal+Plastik) 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, HLC, DWDR, 0,01 Lux, IP67, Sabit lens 2,8mm, 106.7° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 30m, IR yansımaz cam, -30 - +60°C U-CODE, Dijital Defog, 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF (S & G & T), API	120 \$
	DEC3122SR3-PF40-C 	2MP IR Bullet Kamera (Metal) 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, HLC, DWDR, IP67, Sabit lens 4mm, 91.2° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 30m, IR yansımaz cam, -35 - +60°C, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, Reset Butonu, ONVIF(S & G & T), API	140 \$
	DEC3134ER3-DPF40 	4MP WDR Dahili Mikrofonlu IR Bullet Kamera (Metal) 1/3" CMOS, 4MP 2592x1520 20fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 2D/3D DNR, ICR, 120dB WDR , HLC, 0,03 Lux, Koridor Modu, Dahili Mikrofon , IP67, Sabit lens 4mm, 78.9 ° görüş açısı, Micro SD (256 GB) , IR mesafesi 30m, IR yansımaz cam, -35 - +60°C, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, Reset Butonu, ONVIF(S & G & T), API	270 \$
	DEC3125SR3-ADUPF40 	5MP WDR Lighthunter Starlight Dahili Mikrofonlu IR Bullet Kamera (Metal) 1/2.7" CMOS Starview , 5MP (2592 x 1944) 25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, 120dB WDR , HLC, BLC, 0,005 Lux, Koridor modu, ROI, Dahili Mikrofon , -35 - +60°C, IP67, 4.0mm lens, 91.6° görüş açısı, IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, Reset Butonu, ONVIF(S & G & T), API	370 \$
	DEC3128SR3-DPF40 	8 MP 4K WDR Mini IR Bullet (Metal) 1/2.5" CMOS, (3840*2160) 20fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, 120dB WDR , HLC, BLC, 0,05 Lux, Koridor modu, ROI, -30 - +60°C, IP67, 4.0mm lens, 91.6° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF(S & G & T), API	470 \$
	DEC3322EBR-P 	2MP VF IR Bullet Kamera (Metal) 1/2.8", CMOS, ICR, 2MP 1920x1080,30fps, H.264/MJPEG, DC12V & PoE 3D DNR, DWDR, Koridor modu, ROI, Micro SD (128 GB) , Alarm G/C 1/1, Ses, -30 - +60°C, IP66, IK10, 2.8-12mm V.F. lens, 90° ~ 28° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 30m, Defog, IR yansımaz cam, Akıllı Video Analiz , ONVIF(S & G & T), API	200 \$
	DEC3322SE-DPZ YENİ	2MP WDR Dahili Mikrofon A.F. Motorize VF IR Bullet Kamera (Metal) 1/2.7" CMOS, 2MP 1920x1080 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, 120dB WDR , HLC, BLC, 0,005 Lux IR Devrede, Koridor modu, Dahili Mikrofon , ROI, Micro SD (128 GB) , -30°C - +60°C, IP67, 2.8-12mm Motorize V.F. lens, 108,05° ~ 32,59° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 50m, IR yansımaz cam, U-CODE, ANR & NAS Storage, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF(S & G & T), API, Reset Button	250 \$
	DEC3322HE-DPZ YENİ	2MP WDR Lighthunter Starlight A.F. Motorize VF IR Bullet Kamera (Metal) 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, 120dB WDR , HLC, BLC, 0,0005Lux (F1,2, AGC ON) IR Devrede, Koridor modu, ROI, Micro SD (256 GB) , Alarm G/C 1/1, Ses G/C , -30- +60°C, IP67, 2,7-13,5mm Motorize V.F. lens, 121,36° ~ 33,51° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 50m, IR yansımaz cam, ANR & NAS Storage, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 6kw akım koruması, IK10, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF(S & G & T), API	360 \$
	DEC3324SE-DPZ YENİ	4MP WDR Dahili Mikrofon A.F. Motorize VF IR Bullet Kamera (Metal) 1/3" CMOS, 4MP 2688x1520 25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, 120dB WDR , HLC, BLC, 0,003 Lux IR Devrede, Koridor modu, Dahili Mikrofon , ROI, Micro SD (256 GB) , -30°C - +60°C, IP67, 2.8-12mm Motorize V.F. lens, 102,79° ~ 30,86° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 50m, IR yansımaz cam, U-CODE, ANR & NAS Storage, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF(S & G & T), API, Reset Button	330 \$

 SMP Onvif	DEC3325EBR5-DUPZ 	<p>5MP WDR Lighthunter Starlight A.F. Motorize VF Kamera (Metal) 1/2.7" CMOS, 5MP 2592*1944 25fps, Ultra 265/H.265/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, 120dB WDR, HLC, BLC, 0,002 Lux IR Devrede, Koridor modu ROI, Micro SD (256 GB), Alarm G/Ç 1/1, Ses G/Ç, -35 - +60°C, IP67, 2.7-13.5mm Motorize V.F. lens, 93.38° ~ 28.56° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 50m, IR yansızdır cam, ANR & NAS Storage, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz, 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF(S & T), API</p>	490 \$
 4K Onvif	DEC3328SBR5-DPZ 	<p>8MP WDR A.F. Motorize VF Kamera (Metal) 1/2" CMOS, 8MP 3840x2160 20fps, Ultra 265/H.265/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, 120dB WDR, HLC, BLC, 0,002 Lux IR Devrede, Koridor modu ROI, Micro SD (256 GB), Alarm G/Ç 1/1, Ses G/Ç, -35 - +60°C, IP67, 2.8-12mm Motorize V.F. lens, 114.8° ~ 47.3° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 50m, IR yansızdır cam, ANR & NAS Storage, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz, 6kw akım koruması, DC12V, PoE., 1 BNC çıkış, Geniş voltaj aralığı ±25%, ONVIF(S & T), API</p>	670 \$
 2MP Onvif	DEC362EFW-DUZ 	<p>2MP WDR Starlight 4X Motorize VF Spectrum - PIR IR Bullet Kamera (Metal) 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080 30fps, H.264/MJPEG, DC12V& AC 24V&PoE, 3D DNR, 120dB WDR, Koridor Modu, ROI, Micro SD (128 GB), Alarm G/Ç 2/1, Ses G/Ç, -40 - 60°C, IP67, IK10, 2.8-12mm 4X Optik Zoom, PIR Sen. Beyaz Işık ile 10 m aydınlatma, IR mesafesi 50m, Defog, IR yansızdır cam,Ultra low-light (Starlight), Akıllı Video Analiz, ONVIF(S & G & T), API</p>	1.250 \$
DCODE IP Dome Kamera			
 2MP Onvif	DEC422TE-ADF28 	<p>2MP IR Dome (2 Eksen) Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.7" CMOS, 2MP 1920x1080 25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, HLC, DWDR, 0,02 Lux, IP67, Sabit lens 2,8mm, 112.7° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 30m, -30 - +60°C U-CODE, Dijital Defog, 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & T), API , IK10</p>	112 \$
 2MP Onvif	DEC422TE-ADF28 (V.2)  YENİ	<p>2MP IR Dome (2 Eksen) Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, 3D DNR, ICR, HLC, DWDR, 0,01 Lux, IP67, Sabit lens 2,8mm, 106.7° görüş açısı, Akıllı IR mesafesi 30m, -30 - +60°C U-CODE, Dijital Defog, 4kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & T), API , IK10</p>	120 \$
 2MP Onvif	DEC422SE-ADF28  YENİ	<p>2MP WDR IR Dome (3 Eksen) Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.7"CMOS, (1920×1080) 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, ICR, 120Db. WDR, HLC, BLC, 0.01 Lux, Koridor modu, ROI, Micro SD (128 GB), -30 - +60°C, IP67, 2.8mm lens,112.7° görüş açısı, IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz, 4kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & G & T), API , IK10</p>	135 \$
 2MP Onvif	DEC412SE-ADF28  YENİ	<p>2MP WDR Dahili Mikrofon IR Dome (Eyeball) Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.7"CMOS, (1920×1080) 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, ICR, 120Db. WDR, HLC, BLC, 0.01 Lux, Koridor modu, ROI, Micro SD (128 GB), Dahili Mikrofon, -30 - +60°C, IP67, 2.8mm lens,112.7° görüş açısı, IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz, 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & T), API</p>	135 \$
 4MP Onvif	DEC424SE-ADF28  YENİ	<p>4MP WDR IR Dome (3 Eksen) Kamera (Metal+ Plastik) 1/3" CMOS, 2688*1520 25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, DWDR, HLC, 0.01 Lux, Koridor Modu, ROI, Micro SD (128 GB), -30 - +60°, IP67 & IK10, Sabit lens 2.8mm, 97° görüş açısı, IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz, 4kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & T), API</p>	165 \$

	DEC424SF-ADF28 	4MP Easystar WDR IR Dome (3 Eksen) Kamera (Metal+ Plastik) 1/3" CMOS, 2688*1520 25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, Koridor Modu, ROI, Micro SD (256 GB) , -30 - +60°, IP67 & IK10, Sabit lens 2.8mm, 104.4° görüş açısı, IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 4kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & T), API	185 \$
	DEC414SF-ADF28 	4MP Easystar WDR Dahili Mikrofon IR Dome (Eyeball) Kamera (Metal+ Plastik) 1/3" CMOS, (2688*1520) 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, ICR, 120Db. WDR, HLC, BLC, 0.003 Lux, Koridor modu, ROI, Micro SD (256 GB) , Dahili Mikrofon , -30 - +60°C, IP67, 2.8mm lens, 101.1° görüş açısı, IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & G & T), API	185 \$
	DEC424ER3-DVPF28 	4MP WDR Ses Girişli IR Dome (3 Eksen) Kamera (Metal) 1/3" CMOS, 2592x1520 20fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, Koridor Modu, ROI, Micro SD (256 GB) , Alarm G/C 1/1,Ses G/C , -35 - +60°, IP67 & IK10, Sabit lens 2.8mm, 104.4° görüş açısı, IR mesafesi 30m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 2kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & T), API	230 \$
	DEC4522SE-DPZ 	2MP WDR A.F. Motorize VF IR Mikrofonlu Dome Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.7"CMOS, 2MP 1920*1080@30/25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE 3D DNR, 120dB WDR, HLC, 0,005 Lux, Koridor modu, ROI, Micro SD (128 GB) , -30 - +60°C, IP67, IK10, 2.8-12mm Motorize V.F. lens, 108.05° ~ 32.59° görüş açısı, IR mesafesi 40m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% , 12 v çıkış desteği, ONVIF(S & G & T), API	270 \$
	DEC4232HE-DPZ 	2MP WDR LightHunter A.F. Motorize VF IR Mikrofonlu Dome Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.8"CMOS, 2MP 1920*1080@30/25fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V & PoE 3D DNR, 120dB WDR, HLC, 0,005 Lux, Koridor modu, ROI, Micro SD (256 GB) , Alarm G/C 1/1, Ses G/C , -30 - +60°C, IP67, IK10, 2.7-13.5mm Motorize V.F. lens, 107.4°~ 29.2° görüş açısı, IR mesafesi 40m, U-CODE, Dijital Defog, Akıllı Video Analiz , 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% , 12 v çıkış desteği, ONVIF(S & G & T), API	380 \$
DECODE IP PTZ Kamera			
	DEC7422ST-X22P 	2MP WDR Harici Lighthunter IR PTZ POE Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080 60fps , Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V, PoE, 120Db. T-WDR, HLC, Micro SD (256 GB) , Alarm G/C 1/1, Ses G/C , -40 - 65°, IP66, 22x optik zoom(5.2 ~ 114.4mm), 53.4° ~ 2.7° görüş açısı, Dijital Defog, IR mesafesi 150m, IR yansızsız cam, U-CODE, Akıllı Video Analiz , Oto Takip, 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & T), API, Montaj Ayağı ve Adaptör Dahil	1.200 \$
	DEC7612HF-X25P 	2MP WDR Harici Lighthunter IR PTZ POE Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080 30fps , Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V, PoE, 120Db. T-WDR, HLC, Micro SD (256 GB) , Alarm G/C 2/1, RS485 1, Ses G/C , -40 - 65°, IP66, 25x optik zoom(5~ 125mm), 53.7° ~ 2.8° görüş açısı, Dijital Defog, IR mesafesi 150m, IR yansızsız cam, U-CODE, Akıllı Video Analiz , Oto Takip, 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & G & T), API, Reset Button, Montaj Ayağı ve Adaptör Dahil	1.350 \$
	DEC7424HF-X25P 	4MP WDR Harici Lighthunter IR PTZ POE Kamera (Metal+ Plastik) 1/2.8" CMOS, ICR, 2688x1520 30fps , 0,003Lux, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, DC12V, PoE, 120Db. T-WDR, HLC, Micro SD (256 GB) , Alarm G/C 2/1, RS485 1, Ses G/C 1/1 , -40 - 70°, IP66, 25x optik zoom(4.8~ 120mm), 52.2° ~ 2.74° görüş açısı, Dijital Defog, IR mesafesi 100m, IR yansızsız cam, U-CODE, Akıllı Video Analiz , Oto Takip, 6kw akım koruması, DC12V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & G & T), API, Reset Button, BNC Çıkış, IP67, IK10, Montaj Ayağı ve Adaptör Dahil	1.500 \$
	DEC7252SL-X33UP 	2 MP WDR Harici Lazer IR PTZ POE Kamera (Metal) 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080 60fps , Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, AC24V&DC24V&POE, 120dB WDR , HLC, Micro SD (256 GB) , Alarm G/C 2/1, RS485, Ses G/C , BNC çıkış, -40 - 70°, IP66, IK10, 33x optik zoom (4.5 ~ 148.5mm). Lazer IR mesafesi 30m + Değişken odaklı lazer: 30 m ile 500 m (1640 ft) arası mesafe, Akıllı Video Analiz , Oto Takip, Dijital Defog, U-CODE, 6kw akım koruması, AC24V, PoE. Geniş voltaj aralığı ±25% ONVIF(S & G & T), API, Montaj Ayağı ve Trafo Dahil	4.500 \$

DCODE & AVTECH | 4/8/16/24 Kanal NVR

 Onvif    	AVH 304 	<p>4 Kanal NVR (4 Port POE) Metal H.264, 3 MP'e kadar kayıt çözünürlüğü, 48 Mbps bant genişliği, 1 SATA HDD (6TB), 1080P HDMI, 2 USB, Çift yönlü ses desteği, 4 Port 10/100 Mbps POE+ ethernet arabirim, Push Video ve Push Status desteği, ONVIF, DC 48V</p>	150 \$
 Onvif  	DEN401-04LB-P4 	<p>4 Kanal NVR (4 Port Poe) (Metal+ Plastik) Ultra 265/H.265/H.264, 2MP 'e kadar kayıt, Bant Genişliği: Giriş 40Mbps/ Çıkış 40Mbps, 1 SATA HDD (6 TB), 4 Port PoE (IEEE802.3at), 1 × RJ45 100M, HDMI/1080P VGA çıkış, 4-ch Senkronize Playback, Max Online Kullanıcı: 16, 2 USB 2.0, -10°C - 55°C, U-CODE, ONVIF(S & G & T), API</p>	300 \$
 Onvif  	DEN401-04F-P4  	<p>4 Kanal NVR (4 Port Poe) (Metal+ Plastik) Ultra 265/H.265/H.264, 2MP 'e kadar kayıt, Bant Genişliği: Giriş 64Mbps/ Çıkış 40Mbps, 1 SATA HDD (6 TB), 4 Port PoE (IEEE802.3at), 1 × RJ45 100M, HDMI/1080P VGA çıkış, 4-ch Senkronize Playback, Max Online Kullanıcı: 16, 2 USB 2.0, -10°C - 55°C, U-CODE, ONVIF(S & G & T), API</p>	340 \$
 Onvif 	DCD-7008	<p>8 KANAL NVR (Metal) H.264 8-ch/128Mbps, 2MP 'e kadar kayıt kolay kurulum. 1CH BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI (1080p) çıkış, 2 adet Sata HDD desteği (6 TB), XMEYE IOS ve Android desteği, Windows ve MacOS desteği, iCloud desteği, CMS desteği, ONVIF 2.0 / 2.2 Versiyon Platform Protokol desteği.</p>	100 \$
 Onvif  	DEN401-08ST-P8  	<p>8 Kanal NVR (8 Port Poe), (Metal+ Plastik) Ultra 265/H.265/H.264, 8-ch/50Mbps, 6MP 'e kadar kayıt, 8 x (IEEE802.3at) 1 × RJ45 100M, 8-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 8-ch, 1 SATA HDD (6 TB), 1080p HDMI, 1080p VGA çıkış, 8 PoE, 2 USB 2.0, JBOD, -10° - 55°, Smart 1U, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, U-CODE, ONVIF(S & G & T), API</p>	400 \$
 Onvif  	DEN401-08F-P8  	<p>8 Kanal NVR (8 Port Poe), (Metal+ Plastik) H.264 / H.265 8-ch/50Mbps, 6MP 'e kadar kayıt, 8 x (IEEE802.3at) 1 × RJ45 100M, 8-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 8-ch, 1 SATA HDD (6 TB), 1080p HDMI, 1080p VGA çıkış, 8 PoE, 2 USB 2.0, JBOD, -10° - 55°, Smart 1U, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, U-CODE, ONVIF(S & G & T), API</p>	440 \$

DCODE & AVTECH | 4/8/16/24 Kanal NVR

 Onvif  	DEN401-16E	<p>16 Kanal 4K NVR (Metal) H.264 / H.265 16-ch/80Mbps, 8MP 'e kadar kayıt, 1 × RJ45 100M, 16-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 16-ch/80M, Max Online Kullanıcı: 16, 1 SATA HDD (10 TB), 4K 2-HDMI/1-VGA çıkış, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10° - 55°, 1U, 2 × GE, Alarm G/C:4/1, 1 × RS-RS485 Seri Arabirim, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, U-CODE, ONVIF(S & G & T), API</p>	290 \$
 Onvif  	DEN402-16ST-P16  	<p>16 Kanal 4K NVR (16 Port POE) (Metal) Ultra 265/H.265/H.264, 12MP 'e kadar kayıt, Bant Genişliği: Giriş 160Mbps/ Çıkış 64Mbps, 2 SATA HDD (10 TB), 16 Port PoE (IEEE 802.3af/at), 1 × RJ45 100M, 16-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 16-ch/64M, Max Online Kullanıcı: 128, 4K HDMI/1080P VGA çıkış, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, -10°C - 55°C, Mini 1U, 1 × GE, Anlık Resim Kayıt, Akıllı Video Analiz, U-CODE, ANR Storage, ONVIF(S & G & T), API</p>	870 \$
 Onvif  	DEN402-16F-P16  	<p>16 Kanal 4K NVR (16 Port POE) (Metal) Ultra 265/H.265/H.264, 8MP 'e kadar kayıt, Bant Genişliği: Giriş 160Mbps/ Çıkış 64Mbps, 2 SATA HDD (10 TB), 16 Port PoE (IEEE 802.3af/at), 1 × RJ45 100M, 16-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 16-ch/64M, Max Online Kullanıcı: 128, 4K HDMI/1080P VGA çıkış, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, -10°C - 55°C, Mini 1U, 1 × GE, Anlık Resim Kayıt, Akıllı Video Analiz, U-CODE, ANR Storage, ONVIF(S & G & T), API</p>	900 \$

	CD-7024	24 KANAL REAL TIME FULL HD NVR (Metal) H.264 24-ch/192Mbps, 2MP 'e kadar kayıt, Kanal başına Full HD 25 fps., kolay kurulum. 1CH BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI (1080p) çıkış, 8 adet SATA HDD desteği (32TB) , XMEYE IOS ve Android desteği, Windows ve MacOS desteği, iCloud desteği, CMS desteği, ONVIF 2.0 / 2.2 Versiyon Platform Protokol desteği.	200 \$
	AVH 516 +	16 Kanal NVR (Metal) 3 MP'e kadar kayıt çözünürlüğü, 120 Mbps bant genişliği, 10 SATA HDD (10TB) , 1080P HDMI, 2 USB, Çift yönlü ses desteği, 2 Port 10/100 /1000 Mbps ethernet arabirim, RAID 5, ONVIF 2 Adet Redundant Power Supply, DC 19.5V	500 \$
DCODE & AVTECH 32/64/128 Kanal NVR			
	DEN302-32E	32 Kanal NVR (Metal) H.264 32-ch/200Mbps, 4MP 'e kadar kayıt, 1 x RJ45 1000M, 24-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 64-ch/96M, Max Online Kullanıcı: 16, 2 SATA HDD, (6 TB) 1-HDMI/1-VGA çıkış, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10° - 55°, Mini 1U, 1 x GE, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, U-CODE, ONVIF (S & G & T), API	250 \$
	DEN402-32F	32 Kanal 4K NVR (Metal) Ultra 265/H.265/H.264, 12MP 'e kadar kayıt, Bant Genişliği: Giriş 160Mbps/ Çıkış 64Mbps, 2 SATA HDD (6TB) , 2 x RJ45 1000M, 1 Adet 4K HDMI / 1080P VGA çıkış, 32-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 64-ch 96M, Max Online User: 128, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C - 55°C, 1U, 2 x GE, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, Anlık Resim Kayıt, Akıllı Video Analiz, U-CODE, ANR Storage, ONVIF (S & G & T), API	520 \$
	DEN404-32G	32 Kanal 4K NVR (Metal) Ultra 265/H.265/H.264, 12MP 'e kadar kayıt, Bant Genişliği: Giriş 320Mbps/ Çıkış 320Mbps, 4 SATA HDD (10TB) , RAID 1 & 5 , 2 x RJ45 1000M, 2 x HDMI, 1 Adet 4K HDMI/1080P VGA çıkış, 32-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 64-ch 96M, Max Online User: 16, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C - 55°C, 1U, 2 x GE, Alarm G/C:16/2, 1 x RS-RS485 Seri Arabirim, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, Anlık Resim Kayıt, Akıllı Video Analiz, U-CODE, ANR Storage, ONVIF(S & G & T), API	1.350 \$
	DEN404-32EP-B	32 Kanal 4K NVR (16 Port Poe) (Metal) Ultra 265/H.265/H.264, 12MP 'e kadar kayıt, Bant Genişliği: Giriş 320Mbps/ Çıkış 320Mbps, 4 SATA HDD (10TB) , 16 Port PoE (IEEE 802.3at), 2 x RJ45 1000M, 2 x HDMI, 1 Adet 4K HDMI/1080P VGA çıkış, 32-ch Senkronize Playback, Video Çıkış: 320/320M, Max Online Kullanıcı: 16, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C - 55°C, 2U, 2 x GE, Alarm I/O:16/4, 1 x RS-RS485 Seri arabirim, 1 x RS-232, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, Anlık Resim Kayıt, Akıllı Video Analiz, U-CODE, ANR Storage, ONVIF(S & G & T), API	1.500 \$
	DEN408-64G	64 Kanal 4K RAID NVR (Metal) H.264 / H.265 / Ultra.265 64-ch/320Mbps, 12MP 'e kadar kayıt, 2xRJ45 1000M, 48-ch Senkronize Playback, Max Online Kullanıcı: 16, 8 SATA HDD, (10TB) , RAID 0, 1, 5, 6, 10, N+1 Hot Spare , 4K 2-HDMI/1-VGA çıkış, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, -10°C - 55°C, 2U, 2 x GE, Alarm G/C:16/4, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Seri Arabirim, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, ANR, U-CODE, ONVIF(S & G & T), API	2.000 \$
	DEN408-64R-B	64 Kanal 4K RAID NVR H.264 / H.265 / Ultra.265 64-ch/320Mbps, 12MP 'e kadar kayıt, 2xRJ45 1000M, 48-ch Senkronize Playback, Max Online Kullanıcı: 16, 8 SATA HDD, (10TB) , RAID 0, 1, 5, 6, 10, Hot Swap, N+1 Hot Spare , 4K 2-HDMI/1-VGA çıkış, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, -10°C - 55°C, 2U, 2 x GE, Alarm G/C:16/4, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Seri Arabirim, Hassas erişim, Anlık geri oynatma, ANR, U-CODE, ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API	2.500 \$
	AVH 364	64 Kanal NVR (Metal) 3 MP'e kadar kayıt çözünürlüğü, 192 Mbps bant genişliği, 10 SATA HDD (10TB) , 1080P HDMI, 2 USB, Çift yönlü ses desteği, 2 Port 10/100 /1000 Mbps ethernet arabirim, Push Video ve Push Status desteği, RAID 5, ONVIF, DC 19V	500 \$
DCODE POE Switchler			
	DES3000-6T-POE	6 Port POE Switch (Metal) 4 x 10 / 100Mbps Ethernet bağlantı noktaları, 2 x Gigabit açılan bağlantı noktası (RJ45 ve SFP), Tüm 100Mbps portları PoE'yi destekler, PoE, IEEE802.3af / at ile uyumludur, Tek port için 30W'a kadar, EXTEND modunda 250m'ye kadar iletişim mesafesi , Kullanımı kolay, Yapılandırmaya gerek yok, Tümü metal gövdeli yüksek kalite	110 \$
	DES3000-8T1GC-POE	8 Port POE Switch (Metal) 8 x 10 / 100Mbps Ethernet bağlantı noktaları, 1 x Gigabit açılan bağlantı noktası (RJ45 ve SFP), Tüm 100Mbps portları PoE'yi destekler, PoE, IEEE802.3af / at ile uyumludur, Tek port için 30W'a kadar, EXTEND modunda 250m'ye kadar iletişim mesafesi , Kullanımı kolay, Yapılandırmaya gerek yok, Tümü metal gövdeli yüksek kalite	250 \$

	DES3000-16T-POE  YENİ	16 Port POE Switch (Metal) 16 × 10 / 100Mbps Ethernet bağlantı noktaları, 2 × Gigabit açılan bağlantı noktası (RJ45 ve SFP), Tüm 100Mbps portları PoE'yi destekler, PoE, IEEE802.3af / at ile uyumludur, tek port için 30W'a kadar, EXTEND modunda 250m'ye kadar iletişim mesafesi , Kullanımı kolay, Yapılandırmaya gerek yok, Tümü metal gövdeli yüksek kalite	580 \$
	DES3000-24T-POE  YENİ	24 Port POE Switch (Metal) 24 × 10 / 100Mbps Ethernet bağlantı noktaları, 2 × Gigabit açılan bağlantı noktası (RJ45 ve SFP), Tüm 100Mbps portları PoE'yi destekler, PoE, IEEE802.3af / at ile uyumludur, tek port için 30W'a kadar, EXTEND modunda 250m'ye kadar iletişim mesafesi , Kullanımı kolay, Yapılandırmaya gerek yok, Tümü metal gövdeli yüksek kalite	SORUNUZ
	AVX913R6 	6 Port POE Switch (Metal) PoN Portu: 6, 10/100 Based-T LAN Portu: 2, 10/100/1000 Based-T USB Port desteği, 300mA Maksimum güç, Güç kaynağı kısa devre koruma desteği, -0 - +40°C Harici adaptör 48V DC	600 \$
DCODE IP Aksesuar			
	KB-1100	LCD screen display, Four-dimensional joystick control, Based on IP network, Support multiple user permissions, Connectable to NVR to control NVR menu and PTZ operations, Multiple devices can be connected	SORUNUZ
	AVX102	3 Axis USB Kontrol Ünitesi NVR, HDDVR, DVR, PTZ, IP PTZ , CMS, HDMI Matrix cihazları kontrol etmek imkanı sağlamaktadır. 4 adet programlanabilir tuş ile istenen program kolaylıkla atanabilir.	2.200 \$
IP Yardımcı Ürünler			
	AVX931B	1 Kanal Web Server Analog kamerayı network kameraya dönüştürür. D1 çözünürlüğünde 25 Fps destekler, FTP / Eposta ile hareket algılandığında uyarıda bulunabilir. Alarm G/Ç, Ses G/Ç, Push Video, ONVIF, 12V DC	320 \$
	AVX916R/T	HDMI Mesafe Uzatıcı Koaksiyel kablo ile HDMI görüntüyü 70m mesafe uzatabilmektedir.	730 \$
	AVX912A KIT	Network Uzatıcı IP Kameraları koaksiyel kablo ile 400m mesafeye taşıyabilmek için kullanılır.	260 \$
	AVX912A KIT	Network Uzatıcı IP Kameraları koaksiyel kablo ile 400m mesafeye taşıyabilmek için kullanılır.	260 \$

AVTECH & DCODE 1080P HD-TVI/AHD Kamera			
 2MP HDTVİ	DGC 1105	1080P IR Bullet (Metal) 1/2,7" CMOS image sensor, f3.6mm lens, 108° Görüş açısı, 25 mt. IR Mesafesi, AGC, BLC, DWDR, IP66, Kamera parametreleri ayarlanabilir, 12V.	52 \$
 2MP HDTVİ	DGC 1205X	1080P Büyük Boy IR Bullet (Metal) 1/2,7" CMOS image sensor, 3,6mm Fix lens, 116° Görüş Açı, 30mt. IR Mesafesi, DWDR, IR Led parlaklık kontrolü, AGC, BLC, IP66, 12V. AGC, BLC, IP66, Kamera parametreleri ayarlanabilir, 12V.	78 \$
 2MP HDTVİ	DGC 1205	1080P Büyük Boy IR Bullet (Metal) 1/2,7" CMOS image sensor, 3,6mm Fix lens, 116° Görüş Açı, 30mt. IR Mesafesi, OSD Menü, PWM IR Led parlaklık kontrolü, AGC, BLC, IP66, 12V. AGC, BLC, IP66, Kamera parametreleri ayarlanabilir, 12V.	88 \$
 2MP HDTVİ	DGC 1306	1080P Büyük Boy Motorize VF IR Bullet (Metal) 1/2,7" CMOS image sensor, 2.8-8mm motorize varifokal lens, 126°~65° Görüş Açı, 50mt. IR Mesafesi, PWM IR Led parlaklık kontrolü, AGC, BLC, IP66, 12V. AGC, BLC, IP66, Kamera parametreleri ayarlanabilir, 12V.	98 \$
 2MP AHD	DCC-6090	1080P Büyük Boy VF IR Bullet (Metal) 1/2,8" Aptina sensor, 2.8-12mm varifokal lens, 35 metre IR Mesafesi, IR CUT, BLC, AGC, AWB, DC 12V - DC 12V, IP66	118 \$
	DGA2412	24VAC/12VDC (750mA) BESLEME KARTI	20 \$
	VDF-24100	BESLEME TRAFOSU; 24 V 100 W (Plastik kaplama&korumalı) (1 mt x 1 mt kablo boyu)	40 \$

AVTECH & DCODE | 1080P 4 Kanal HYBRID XVR

 ONVIF H.265 HEVC	DEX402-04-T	<p>4 Kanal H.265 TVI / CVI / IP / AHD /960H XVR Kayıt Cihazı (Metal) Kayıt Çözünürlüğü: Analog Channel: 1080P Lite/720P/WD1 : 25fps (PAL)/30fps (NTSC) IP Channel: 3MP@30fps 25fps (PAL)/30fps (NTSC) Max. 6ch IP, 1 SATA HDD (6TB), 1080P HDMI/1080P VGA çıkış, 1/1 Ses girişi ve çıkış Bulut desteği, E-posta desteği, HD-TVI/ANALOG (960H)/CVI/AHD/IP Pentabrid kullanım, DC 12V</p>	148 \$
 ONVIF Push Status H.264	DGD 1404	<p>4 Kanal H.264 HD-TVI /CVI /IP /AHD/960H XVR KAYIT CİHAZI (Metal) 1080P@60FPS, 720P @120FPS 960H@120FPS, 2 Kanal IP mod ; 12 FPS @ 2592 x 1944 (5MP), 30 FPS@1080p Max. kayıt, 1 SATA HDD (10TB), 1080P HDMI/VGA/BNC çıkış, 1 Ses giriş ve çıkış, RS485, DCCS, Ücretsiz DDNS ve Eazy Network Bulut desteği , Push Status, FTP, E-posta desteği, HD-TVI/ANALOG(960H)/CVI/IP/AHD Pentaibrid kullanım, DC 12V</p>	180 \$

AVTECH & DCODE | 1080P 8 Kanal HYBRID XVR

 ONVIF H.265 HEVC	DEX402-08-T	<p>8 Kanal H.265 TVI / CVI / IP / AHD /960H XVR Kayıt Cihazı (Metal) Kayıt Çözünürlüğü: Analog Channel: 1080P Lite/720P/WD1 : 25fps (PAL)/30fps (NTSC) IP Channel: 5MP@25fps / 4MP@30fps Max. 10ch IP, 1 SATA HDD (6TB), 1080P HDMI/1080P VGA çıkış, 1/1 Ses girişi ve çıkış Bulut desteği, E-posta desteği, HD-TVI/ANALOG (960H)/CVI/AHD/IP Pentabrid kullanım, DC 12V</p>	188 \$
 ONVIF H.265 HEVC	DEN401-08Q	<p>8 Kanal H.265 1080p Hybrid XVR KAYIT CİHAZI (Metal) 8 Kanal CVBS girişi + 4 kanal IP, tüm kanalları IP olarak çalıştırılabilme(8ch), AHD, TVI, CVI, CVBS, IP, AHD: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps, TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps, CVBS, 1 SATA HDD (6 TB), 8ch Seknronize Playback Bant Genişliği: Giriş 40Mbps/ Çıkış 60Mbps, Kayıt Çözünürlüğü ; Ana Akış: 5MP Lite@6fps, 1080P Lite@15fps, 1080P@8fps, 720P@15fps, Alt Akış: D1@15fps(Max), 1080P HDMI ve VGA Max. Online Kullanıcı: 128, 1/1 Ses girişi ve çıkış, İki Yönlü Ses, 1RJ45 10M/100M, 12V DC ,2*USB 2.0, -10°C ~ + 55°C</p>	250 \$

AVTECH & DCODE | 1080P 16-24 Kanal HYBRID XVR

 ONVIF H.264	DGD 3716	<p>16 Kanal H.264 AHD/ANALOG/IP HYBRID XVR (Metal) 720P@400FPS Max.kayıt, 2 SATA HDD (4TB), 1080P HDMI/VGA/BNC çıkış, 2 Ses giriş ve çıkış, 4/1 Alarm giriş ve çıkış, AHD/IP/ANALOG Hybrid kullanım, Bulut desteği, DC 12V</p>	100 \$
 ONVIF H.265 HEVC	DEX402-16-T	<p>16 Kanal H.265 TVI / CVI / IP / AHD /960H XVR Kayıt Cihazı (Metal) Kayıt Çözünürlüğü: Analog Channel: 1080P Lite/720P/WD1 : 25fps (PAL)/30fps (NTSC) IP Channel: 5MP@25fps / 4MP@30fps Max. 18ch IP, 1 SATA HDD (8TB), 1080P HDMI/1080P VGA çıkış, 1/1 Ses girişi ve çıkış Bulut desteği, E-posta desteği, HD-TVI/ANALOG (960H)/CVI/AHD/IP Pentabrid kullanım, DC 12V</p>	278 \$
 ONVIF Push Status H.265 HEVC	AVZ2017	<p>16 Kanal H.265 4K HD-TVI/CVI/P/AHD/960H XVR KAYIT CİHAZI (Metal) Analog Mod : 96 IPS @ 5MP, 128 IPS @ 4MP, 240 IPS @ FHD (1080P), IP Mode 12 kanal : 180 IPS @ 2592 x 1944 (5MP), 288 IPS @ 2048 x 1536 (3MP), 360 IPS @ 1920 x 1080 Max. kayıt, 2 SATA HDD (14TB), 4K/2K HDMI/VGA/BNC çıkış, 4/1 Ses girişi ve çıkış, 8/1 Alarm girişi ve çıkış, E-sata çıkışı DCCS, Akıllı Video Analiz (Kişi Sayma, Sanal Çı, Tek yönlü geçiş kontrolü), Ücretsiz DDNS ve Eazy Network Bulut desteği, Push Status, Push Video, FTP, E-posta desteği, HD-TVI/ANALOG(960H)/CVI/AHD/IP Pentabribrid kullanım (12 Kanal IP Kamera destekler), RS485 Desteği, VGA ve BNC Spot Çıkışı olarak programlayabilme,DC 19V</p>	500 \$
 ONVIF Ultra 265	DEN402-16Q	<p>24 Kanal H.265 4K Hybrid XVR KAYIT CİHAZI (Metal) 16 Kanal CVBS girişi+ 8 kanal IP, tüm kanalları IP olarak çalıştırılabilme, AHD, TVI, CVI, CVBS, IP IP: 8 kanal 24 kanala çıkabilir ve her kanal 4K kaydedebilir, AHD: 8MP@15fps(kanal1-kanal4) 5MP@20fps, 4MP@30fps, 3MP@30fps (kanal1 -kanal4), 1080P@30fps, 720P@60fps, TVI: 8MP@15fps(kanal1-kanal4), 5MP@20fps, 4MP@30fps, 3MP@20fps (kanal1 - kanal4), 1080P@30fps, 720P@30fps, CVI: 8MP@15fps(kanal1-kanal4), 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@60fps, CVBS, 2 SATA HDD (10 TB), Seknronize Playback Bant Genişliği: Giriş 72Mbps/ Çıkış 80Mbps, 1080P HDMI ve VGA, BNC çıkışları, Max. Online Kullanıcı: 128, 1/1 Ses girişi ve çıkış, İki Yönlü Ses, 1RJ45 10M/100M/1000M, 12V DC ,2 USB 2.0, USB 3.0, -10°C ~ + 55°C, AHD, TVI, CVI,CVBS, IP Destegi</p>	500 \$

DECODE SPEED DOME KAMERALAR VE AKSESUARLARI

	DC-105C	<p>3 AXIS JOYSTICK KEYBOARD LCD 16 * 2 ekran, Hardware dizayn, Sistem ve protokol güncellemesi</p>	780 \$
---	---------	--	---------------

JVC ANALOG KAMERALAR			
	TK-C2201E(EX)	1/3" IT CCD, Super LoLux 2 serisi. V.resistant IK10 mini dome, 600TVL, 14-bit DSP, 3DDNR, easy d/n, 0.025 lux renkli, 0.015 lux s/b, OSD, 2x Digital zoom, 4 Alan maskeleme, 128x Sens-up, Monitör modu, 190mA, 24VAC/12VDC. MTBF:93000 saat	300 \$
	TK-C686E(A)	360° Direct Drive PTZ 36x zoom. Day/night, 540TVL, oto çevreme, 0.5 lux renkli, 0.04 lux s/b, ExDR, gizlilik maskeleme, oto takip fonksiyonu, DNR, Pelco P&D, 24VAC. MTBF:57000 saat	2.890 \$
SWITCH MODE GÜC KAYNAKLARI			
	VDF 1000	12 V 10 Amper, Metal Gövde, Voltaj ayarı	44 \$
	VDF 2000	12 V 20 Amper, Metal Gövde, Voltaj ayarı	62 \$
	VDF-2420	BESLEME TRAFOSU; 24 V 20 W (Plastik kaplama&korumalı) (1 mt x 1 mt kablo boyu)	40 \$
	DGA2412	24VAC/12VDC (750mA) BESLEME KARTI	20 \$
	VDF-24100	BESLEME TRAFOSU; 24 V 100 W (Plastik kaplama&korumalı) (1 mt x 1 mt kablo boyu)	40 \$
KABLO, KONNEKTÖRLER ve AKSESUARLAR			
	M-012	Neksans Cat6 23AWG PVC UTP Data Kablosu (305mt)	SORUNUZ
	ADAPTÖR SOKETİ	Adaptör Soketi 15 cm kablolu DC	1 \$
	KONNEKTÖR	BNC Konnektör	1 \$
	HT-15CAM	Ses Modülü 12 V DC	10 \$
	HT-15CAM DOME	Ses Modülü 12 V DC Dome	12 \$
MONTAJ EKİPMANLARI			
	C-JB-311	Kamera Montaj Buğu Montaj Alanı 113 mm.	1,20 \$

	C-NX7	Kamera Montaj Buji Montaj Alanı 110 mm. Ölçü: 128*128*50 mm	1,40 \$
	C-NX1	Kamera Montaj Buji Ölçü: 128*128*50 mm	2,95 \$
	C-B52	Kamera Montaj Buji Ölçü: 145*145*50 mm	7,20 \$
	C-CX-911	Kamera Montaj Buji	9,40 \$
	TR-JB07-IN	İÇ/DIŞ Ortam Aliminium Bağlantı Kutusu Boyutları 126x125x55mm Ağırlık 0,72 kg. Taşıma Kapasitesi : 4,2 kg Entegre Edilmiş Tasarım , IP 66 , Desteklenen Modeller : DEC31XX ve DEC33XX Modelerleri destekler	50,00 \$
	C-ST-25	Kamera Montaj Ayağı(Yükseklik: 25cm)	10,85 \$
	C-3F/180	Çok Açıaklı Sonlandırma Kutusu Ölçü: 128*128*128 mm	22 \$